

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 10
Редакция: 02/10
Взамен: 05/09
Статус: действующий (05-02-2010)

ДСВ АТ80

ТУ 2241-002-47923137-2009

Описание продукта

Водная дисперсия сополимера винилацетата с эфиром акриловой кислоты анионно-неионного типа, стабилизированная поверхностноактивным веществом.

Область применения

- Клей с остаточной липкостью
- Этикеточный клей.
- Клей для ламинирования бумаги.
- В производстве самоклеющихся обоев или других декоративных материалов с самоклеющимся слоем.

Свойства

При высыхании дает бесцветную, однородную, липкую, прозрачную, пленку.

Обладает значительной остаточной липкостью, высокой устойчивостью к электролитам и механическому воздействию. Прекрасно склеивает бумагу с полиэтиленом, полипропиленом, металлическими и другими поверхностями.

Технические характеристики

Показатель концентрации водородных ионов (рН)	4,0-6,0 *	
Вязкость по Брукфилду, мПа.с	30-150	мПа*с (Brookfield, 23°C)
Содержание сухого вещества, не менее	45	%
Минимальная температура пленкообразования	0	°C
Средний размер частиц	0,15-0,50	мкм
Температура стеклования полимера	Около -30	°C
Морозостойкость	Не морозостойка	

* При хранении возможно изменение рН в сторону уменьшения.

Указания к применению

1. ДСВ АТ80 сразу готова к применению.
2. Оптимальный температурный режим в рабочем помещении: 18-20°C, не работать при температуре ниже 10°C.
3. Рабочие инструменты очищаются водой.
4. Следует избегать контакта дисперсии с коррозионным железом.
5. Беречь от мороза.

Эксплуатационная и экологическая безопасность

Пожаро-взрыво безопасна. Нетоксична.

Хранение

В закрытых емкостях при температуре не ниже + 5 °C в течение 6 месяцев.

Транспортировка

В полиэтиленовых контейнерах объемом 1м³, емкостях объемом 30дм³, 50дм³ или другой герметичной таре, согласованной с Заказчиком при температуре не ниже +1°C.

Данные, указанные в настоящем описании основываются на нашем современном техническом знании и опыте. Из-за избытка факторов, которые могут оказывать влияние на переработку и использование наших материалов, эти данные не освобождают перерабатывающие предприятия от собственных испытаний и опытов. Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения. Защитные права и существующие законы должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

ООО «НОРД-СИНТЕЗ»

195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская, 51
тел./факс (812) 320-15-71 (многоканальный)
E-mail: sales@nord-sintez.ru
www.nord-sintez.ru

